



AIR MAX® ABSORBEUR D'HUMIDITÉ AMBIANCE TAB

RECHARGES MOISTURE MAGNET BASEES SUR NOTRE TECHNOLOGIE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Recharges d'Aimants à Humidité efficaces basées sur la technologie la plus avancée dans le domaine de l'absorption d'humidité. Les Aimants à Humidité luttent contre l'humidité, la condensation et les odeurs de renfermé pendant 2 à 3 mois et contribuent à rendre la maison confortable.

DOMAINE D'APPLICATION

Lutte contre la condensation, l'humidité et les odeurs de renfermé. L'Absorbeur d'Humidité est inodore, insonore, il ne consomme pas d'énergie et est facile à recharger. L'Absorbeur d'Humidité réduit les taux d'humidité relative de l'air trop élevés dans tous les espaces fermés peu ou non ventilés. Idéal pour les caves, les garages, les greniers, les placards, les caravanes, les bateaux, les abris de jardin, etc.

PROPRIÉTÉS

- Effet puissant
- Absorption optimale de l'humidité
- Propre, sûr et hygiénique
- Disponible en version neutre ou subtilement parfumée

PRÉPARATION

Protection personnelle: Portez des gants de protection.

MISE EN OEUVRE

Garantie: 450 g agissent pendant approximativement 3 mois dans une pièce d'environ 45 m³ et absorbent environ 0,5 litre d'eau, en fonction de la température, de l'humidité et de la dimension de la pièce.

Mode d'emploi:

MODE D'EMPLOI – RECHARGER AVEC DES AIMANTS À HUMIDITÉ : Ouvrez l'emballage en le découpant délicatement et retirez l'Aimant à Humidité. Ôtez le couvercle de l'appareil et placez une Tablette dans le récipient. Remplacez le couvercle et l'Absorbeur d'Humidité est prêt à l'emploi. Disposez l'appareil sur un support ferme et stable. L'Absorbeur d'Humidité est facile à vider lorsque le sel est complètement dissout. Consultez les instructions spécifiques pour vider l'appareil. Rechargez avec une nouvelle recharge. **VIDER L'APPAREIL** Versez le contenu du réservoir dans les toilettes et videz-le. Rincez soigneusement les toilettes avec de l'eau. Important : le liquide renversé peut former des taches. En cas de taches, nettoyez immédiatement avec beaucoup d'eau et tamponnez jusqu'au séchage complet. Renouvelez l'opération si nécessaire. Évitez tout contact avec du cuir ou du métal : ces matières risquent d'être endommagées.

Taches/résidus: Le liquide renversé peut former des marques en surface. Si du liquide est renversé, nettoyez-le immédiatement en rinçant abondamment à l'eau et en tamponnant sans cesse jusqu'au séchage complet. Évitez le contact avec du cuir, du bois, de la pierre et des métaux, car ces matières pourraient être endommagées.

Astuces: Disposez toujours l'Absorbeur d'Humidité Ambiance sur une surface plane et stable.

Points d'attention: En cas d'exposition à des températures basses, l'Absorbeur d'Humidité agira plus lentement. Une augmentation de la température accélèrera à nouveau son fonctionnement. Évitez le contact avec du cuir, du bois, de la pierre et des métaux, car ces matières pourraient être endommagées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Chlorure de calcium
Couleur:	Blanc
Parfumées:	Oui

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans son emballage fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.