



# DOUBLEFIX BINNEN VERWIJDERBAAR

## EXTRA STERKE, VERWIJDERBARE DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra sterke dubbelzijdige tape voor de montage en het vastzetten van objecten in binnenruimten. Het eenvoudige alternatief voor schroeven en spijkers. Kan verwijderd worden zonder sporen achter te laten. Biedt een veilige greep op vrijwel alle gladde oppervlakken, zoals metaal, tegels, plastic, glas en gelakt hout. Ideaal voor de montage van spiegels, houders, borden, haken, rekelementen, kabelkanalen, decoratieve objecten, decoratieve profielen, en nog veel meer. Volledig belastbaar na 60 minuten. Vochtbestendig.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het snel, schoon, gemakkelijk en tijdelijk bevestigen van voorwerpen op vlakke en gladde ondergronden (keramische tegels, glas, metaal, formica) binnen: spiegels, zeepbakjes, muurhaakjes, naampaatjes, plastic houders, affiches etc. Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes.

Niet geschikt voor toepassing op ruwe oppervlakken (steen, sierpleister) en vinyl wandbekleding.

### EIGENSCHAPPEN

- Dubbelzijdige montagetape extra sterk
- verwijderbaar voor gladde oppervlakken
- voor binnen
- vochtbestendig
- temperatuurbestendig
- schoon, makkelijk, snel

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. 15 °C - 25 °C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

**Eisen oppervlakken:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** For best results, first cleanse the surfaces to be glued (e.g. with alcohol or white spirit).

### VERWERKING

**Verbruik:** 2 cm per 350 g

#### Gebruiksaanwijzing:

Markeer allereerst de hoeken van het voorwerp op de achtergrond, omdat eenmaal bevestigde voorwerpen praktisch niet meer verschoven kunnen worden zonder dat de lijmsrips beschadigen. Breng voldoende tape aan op de achterzijde van het te bevestigen voorwerp (2 cm per 350 g). Verwijder de beschermfolie. Breng het voorwerp op de juiste plaats aan en druk zeer goed aan. Verwijderen: trek de tape eenvoudig van de ondergrond. Laat geen resten achter.

**Tips:** Kleeflaag van de tape zo min mogelijk met de vingers aanraken, dit vermindert de hechting.

**Aandachtspunten:** Do not touch the adhesive as this reduces the tape's adhesive strength.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager:	Polyester stof
Basisgrondstof:	Synthetisch rubber
Chemicaliënbestendigheid:	Bepert
Kleur:	Wit
Holding power:	>168 (1kg)
Initial tack:	Hoge
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	75 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Afpeladhesie:	SS 30 N/25mm
Rolling ball tack:	1 cm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	65 N/25 mm
Dikte (mm):	0.27 mm
UV-bestendigheid:	Goed

### OPSLAGCONDITIES

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.