



DOUBLEFIX UNIVERSEL

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EXTRÊMEMENT PUISSANT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban adhésif double face super solide pour le montage permanent et la fixation d'objets dans les espaces intérieurs et extérieurs. Le ruban adhésif de montage ultra résistant pour une utilisation universelle. Offre un support permanent et fiable sur la plupart des surfaces lisses et légèrement rugueuses, comme le métal, les carrelages, les matières plastiques, le verre, le bois, le plâtre, la pierre et le béton, par exemple. Idéal pour fixer les panneaux, les numéros de maison, les supports, les crochets, les éléments d'étagères, les chemins de câbles, les objets décoratifs, les profilés ornementaux et bien plus encore. Résistance finale après 60 minutes. Résiste à l'humidité.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour fixer les panneaux, les numéros de maison, les supports, les crochets, les éléments d'étagères, les chemins de câbles, les objets décoratifs et les profilés ornementaux, entre autres, sur la plupart des surfaces lisses ou légèrement rugueuses à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour le métal, les carrelages, les matières plastiques, le verre, le bois, le plâtre, la pierre et le béton.

PROPRIÉTÉS

- ruban adhésif de montage double face
- pouvoir adhésif extrêmement élevé
- utilisation universelle
- pour les surfaces lisses et rugueuses
- pour l'intérieur et l'extérieur
- résiste à l'humidité
- résiste à la température propre, facile et rapide

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La température minimale de mise en œuvre est de 10 °C.

Exigences des surfaces: Les supports à coller doivent être fermes, secs, propres et exempts de poussière et de graisse.

Pré-traitement des surfaces: Pour obtenir un résultat optimal, nettoyez d'abord les surfaces qui doivent être collées (avec de l'alcool ou du white spirit).

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Collez le produit sur l'objet à installer en évitant de créer des poches d'air. Coller des objets >4 kg nécessite plusieurs pastilles réparties verticalement à une distance de 3 à 5 cm. Retirer le film de protection sans toucher la partie adhésive. Fixez l'objet à l'endroit souhaité et pressez fermement.

Taches/résidus: Éliminez les restes de ruban adhésif avec du white spirit.

Points d'attention: Ne touchez pas la partie adhésive pour éviter de réduire le pouvoir adhésif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Carrier type:	Tissu polyester
Matière première de base:	Caoutchouc synthétique
Résistance chimique:	Limité(e)
Couleur:	Transparent (yellowish)
Holding power:	>168h (3kg)
Initial tack:	Extrêmement élevé
Résistance minimale à la température:	-10 °C
Résistance maximale à la température:	75 °C
Résistance à l'humidité:	Bonne
Adhérence au pelage:	SS 55 N/25mm
Résistance à la traction (N/25 mm) env.:	80 N/25 mm
Épaisseur (mm):	0.81 mm
Résistance aux rayons UV:	Bonne

TAILLE DU PACK

Ruban adhésif : 1,5 m x 19 mm sur carte blister Pastilles : 16 pièces par emballage

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes dépendant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.