



7 ЛЕСНИ СЪПКИ ЗА УПОТРЕБА



- Нанесете едностранно върху здрава, чиста, без прах и мазнини повърхност. Нанесете на точки или ленти (през 10 - 40см).
- Натиснете здраво или потупайте и оставете да се ствърди. Задръжте за 10 сек. при по - тежки материали.
- Отстранете излишното лепило веднага с вода или спирт в зависимост от вида лепило.
- Финална якост след 6 часа за Grizzly Montage Extreme и 24 часа за Grizzly Montage Power в зависимост от повърхността и условията.



GRIZZLY MONTAGE



ПОСЕТЕТЕ GRIZZLYMONTAGE.BISON.NET

За всички видове материали и повърхности.



Имате нужда от повече информация за продукта?



Bison International B.V. P.O. Box 160, NL - 4460 AD Goes, +31 (0)88 3 235 700

ПЛАШЕЩО СИЛНО И БЪРЗО МОНТНАЖНО ЛЕПИЛО

www.bison.net

Bison. Мощните лепила.

www.bison.net

Bison. Мощните лепила.

ТЪРСИТЕ СТРАШНО ЗДРАВО, БЪРЗО И ВСИЧКО В ЕДНО МОНТАЖНО РЕШЕНИЕ?

Bison представя 2 иновации, които ще свършат работата за нула време. С нашите най-нови плашещо силни лепила ще можете да свържете голямо разнообразие от предмети на мига: бързо и върху всички материали и повърхности.

GRIZZLY MONTAGE ЗВЯРА СРЕД МОНТАЖНИТЕ ЛЕПИЛА

ПЛАШЕЩО СИЛНО И БЪРЗО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО

Висока първоначална и крайна якост за кратко време.

ПОДХОДЯЩО ЗА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И ПОВЪРХНОСТИ*

От дърво, треспа[®], желязо, алуминий, цинк, (неръждаема) стомана и други метали, (естествен) камък, керамика, бетон, тухла, мазилка, стъкло, PVC, ABS, PC, PMMA и други синтетични материали (тествайте предварително), корк и пенополистирол към всички видове повърхности. Порести повърхности за Grizzly Montage Power и гладки, порести, непорести и леко влажни повърхности за Grizzly Montage Extreme.*

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСТОЙЧИВО

Дори при екстремни температури в диапазона от -20°C до 80°C за Grizzly Montage Power и -40°C до 100°C за Grizzly Montage Extreme.*

*Не са подходящи за PE, PP, PTFE и битум.

2 МОЩНИ ЛЕПИЛА. 1001 ВЪЗМОЖНОСТИ.

Идеални за закрепване на стенни первази, решетки, первази на прозорци, прагове, фасадни плоскости, плочи, изолационни материали, облицовки за стъкла, листове, плоскости, гипсокартон, керамични плочки, подови настилки, огледала и полистиролни орнаменти, за запълване на пукнатини.



GRIZZLY MONTAGE

POWER

ЗВЯРА ЗА ВЪТРЕ
В ДОМА

GRIZZLY MONTAGE

EXTREME

ЗВЯРА ЗА
ВЪТРЕ И ВЪН



ПЪРВОНАЧАЛНА ЯКОСТ
★★★★★ 500кг/м²* - 10 сек
ФИНАЛНА ЯКОСТ
★★★★★ 60кг/см²** - 24 ч

| | | |
|-------------|-------------------------------|---|
| СУПЕР СИЛНО | СУПЕР БЪРЗО | ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ |
| ИНТЕРИОР | ТЕМПЕРАТУРА +80°C -20°C | ГЪВКАВО |
| ЗАПЪЛВАЩО | ТЕХНОЛОГИ АКРИЛНО | 100% FREE БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ И КИСЕЛИНИ |



ПЪРВОНАЧАЛНА ЯКОСТ
★★★★★ 600кг/м²* - 10 сек
ФИНАЛНА ЯКОСТ
★★★★★ 25кг/см²** - 6 ч

| | | |
|----------------------|--------------------------------|---|
| СУПЕР СИЛНО | СУПЕР БЪРЗО | ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ |
| ИНТЕРИОР И ЕКСТЕРИОР | ТЕМПЕРАТУРА +100°C -40°C | ГЪВКАВО |
| ЗАПЪЛВАЩО | ТЕХНОЛОГИ ПОЛИМЕР | 100% FREE БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ И КИСЕЛИНИ |

* изпитано съгласно метода на изпитване в лабораторията на Bison.
** изпитано съгласно EN 205.