



MASTIC BÉTON ET CIMENT

MASTIC DE RÉPARATION DE HAUTE QUALITÉ POUR LA RÉPARATION DE FISSURES ET DE FENTES LARGES DANS LES JOINTS EN CIMENT ET LES MURS (EN BÉTON)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Mastic de réparation de haute qualité et prêt à l'emploi pour la réparation de fissures et de fentes larges dans les joints en ciment, les murs et le béton, etc. Obturant pour l'intérieur et l'extérieur, peut être poncé et résiste en permanence aux intempéries.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la réparation de fissures et de fentes larges dans les joints en ciment, les murs (en béton), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Idéal pour réparer les joints (en ciment) détériorés dans les vieux murs. Excellente adhérence à beaucoup de matériaux de construction, tels que le béton, la maçonnerie et la pierre. Ne convient pas à polyéthylène (PE), polypropylène (PP), PTFE et le bitume.

PROPRIÉTÉS

Rapide et facile à appliquer depuis la cartouche Excellente adhérence au ciment, au béton et à la pierre Pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur Très rapide : en quelques heures, le mastic deviendra résistant aux intempéries et à la pluie Durable Peut être poncé Peut être peint Ne rétrécit pas Reproduit la structure et la couleur grise du ciment Peut être poncé

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: À mettre en œuvre uniquement lorsque la température varie entre +5 °C et +40 °C.

Exigences des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière, de rouille et de graisse.

Outils: Utiliser BISON Click Gun pour appliquer le mastic. Utiliser BISON Silicone Multi Tool pour ouvrir la cartouche et lisser le mastic. Lisser des joints plus larges avec un couteau à enduire.

MISE EN ŒUVRE

Garantie: 1 cartridge for 6.5 m of joint, joint 8 x 6 mm.

Mode d'emploi:

Couper la douille en plastique jusqu'à la hauteur du filetage. Visser la canule en plastique dessus et la couper en biseau. Utiliser un pistolet à mastic pour appliquer le mastic. La largeur du joint doit s'élever à 6 mm au minimum et à 18 mm au maximum. Injecter le mastic uniformément dans le joint et lisser dans les 10 minutes. Appuyer et lisser à l'aide d'un couteau à enduire mouillé ou du BISON Silicone Multi-Tool. Ne pas appliquer sur des murs qui se trouvent en plein soleil lors de la mise en œuvre. Cela peut avoir une influence négative sur le résultat final. Ne convient pas pour des joints de dilatation. Le mastic résiste aux intempéries et à la pluie au bout de quelques heures.

Taches/résidus: Après environ 10 minutes, éliminer des taches le long du joint à l'aide d'une balayette ou d'une éponge mouillée.

Points d'attention: Do not apply to walls that would be exposed to full sunlight during application. This can have an adverse effect on the final result. Not suitable for dilatation joints. Within a few hours, the sealant will be weather- and rain-proof.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Gris
Elasticité:	Néant(e)
Pouvoir de rebouchage:	Bonne
Résistance aux moisissures:	Néant(e)
Résistance à l'humidité:	Bonne
Teneur en solides env.:	85 %
Résistance aux rayons UV:	Bonne
Viscosité:	Pâteuse

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservez dans un emballage fermé correctement dans un endroit sec et à une température variant entre +5°C et +25°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.