



# MONTAGEKIT® EXTREME GRIP TRAKA

## OBOSTRANA MONTAŽNA TRAKA S IZNIMNO VISOKOM POČETNOM SNAGOM SPOJA



### OPIS PROIZVODA

Obostrana montažna traka s iznimno visokom početnom snagom spoja, za unutarnju i vanjsku primjenu. Učvršćivanje bez čavala i vijaka. Pojačana tkaninom. Lako se trga.

### PODRUČJA UPORABE

Idealna za brzo i jednostavno spajanje npr. zidnih lajsni, poštanskih sandučića, građevinskih ploča, pločica s imenom, kućnih brojeva, detektora dima, kukica za vješanje, razvodnih kutija i pribora. Prikladna i za ukrasne ornamente i ukrasne rubove od poliuretanske i polistirenske pjene na glatkim i hrapavim površinama.

### KARAKTERISTIKE

- Iznimno visoka početna snaga spoja: 120 kg/rola
- Vrlo visoka završna snaga spoja
- Pojačana tkaninom
- Lako se trga
- Na glatkim i hrapavim površinama
- Lako se nanosi
- Univerzalna primjena
- Otporna na temperature od -10 °C do +75 °C
- Otporna na vlagu
- Prozirna

### PRIPREMA

**Radni uvjeti:** Nanesite na podlogu koja je približno jednake temperature kao traka i okolna površina. Za optimalno prijanjanje nanesite traku na temperaturi od +15 °C do +35 °C. Obrađuje se pri relativnoj vlažnosti od 40 do 70 %.

**Zahtjevi za površinu:** Obje površine moraju biti suhe, čiste i bez prašine i masnoća.

### PRIMJENA

**Pokrivenost:** glatka površina: 1,5 cm po kg, hrapave površine: 8 cm po kg

#### Upute za uporabu:

1. Nanesite dovoljno trake na predmet (ovisno o podlozi: 1,3 cm po 1 kg na glatku površinu, 2 cm po 250 g na hrapavu površinu).
2. Uklonite zaštitnu foliju. Stavite predmet izravno na pravo mjesto i čvrsto pritisnite na najmanje 10 sekundi. Početna snaga spoja ovisi o podlozi i okolnim uvjetima.

**Mrlje/ostaci:** Ostatke trake uklonite bijelim špiritom.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Carrier type:	Poliesterska tkanina
Kemijska baza:	Sintetička guma
Otpornost na kemikalije:	Ograničeno
Boja:	Transparent (yellowish)
Holding power:	>168h (3kg)
Initial tack:	Izuzetno visoka
Minimum temperature resistance:	-10 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	75 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Adhezija kore:	SS 55 N/25mm
Rastezna čvrstoća (N/25 mm) pribl.:	80 N/25 mm
Debljina (mm):	0.81 mm
Otpornost na UV zračenje:	Dobro

### ROK TRAJANJA

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primijenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.