



POWER REPAIR

ΠΑΝΪΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΪΣΤΡΩΣΗ ΡΕ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΉ ΧΡΉΣΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πανίσχυρη κολλητική ταινία με επίστρωση ΡΕ και πρόσθετη αρχική υψηλή προσκόλληση για επιδιόρθωση, ενίσχυση, στεγανοποίηση, σύνδεση και προστασία, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για επιδιόρθωση, ενίσχυση, στεγανοποίηση, σύνδεση και προστασία. Πανίσχυρη κολλητική ταινία για γενική χρήση. Για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσκολλάται σε πολλά συνθετικά υλικά (π.χ. PVC, ABS), γυαλί, μέταλλο, ύφασμα, ξύλο, πέτρα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πανίσχυρη
- Ακόμα πιο υψηλή αρχική προσκόλληση
- Γενικής χρήσης
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Ανθεκτική στη θερμοκρασία
- Αδιάβροχη
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Κόβεται με το χέρι

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απαιτήσεις επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Στερεώστε και πιέστε καλά την ταινία πάνω στο αντικείμενο χωρίς να αγγίξετε τη συγκολλητική ουσία, καθώς αυτό μειώνει τη δύναμη συγκόλλησης.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ταινίας με νέφτι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Carrier type:	LDPE
Βασικό συστατικό:	Συνθετικό καουτσούκ
Initial tack:	Υψηλή
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-10 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	75 °C
Αποφλοίωση:	SS 18 N/25mm
Rolling ball tack:	<3 cm
Αντοχή σε εφελκυσμό (N/25 mm) Περίπου:	95 N/25 mm
Πάχος (mm):	0.195 mm
Χρώμα:	Μαύρο

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε σε δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως.