



MAX REPAIR UNIVERSAL

KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE LIJM VOOR AL UW LIJMKLUSSEN IN EN OM HET HUIS.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Max Repair Universal is de meest krachtige en veelzijdige lijm voor al uw lijmklussen in en om het huis. Een transparante en waterdichte lijm die voor een sterke en langdurige verbinding zorgt, en schoon, veilig en gemakkelijk is in het gebruik.

TOEPASSINGSGBIED

Suitable for bonding porous and non-porous materials such as wood, paper, textile, leather, cork, metal, glass, plastic, ceramic tiles, stone and many other materials.

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE.

EIGENSCHAPPEN

- geschikt voor vrijwel alle materialen en oppervlakken
- krachtig en duurzaam
- transparant en UV-bestendig
- waterbestendig
- spleetvullend en overschilderbaar
- flexibel, bestand tegen trillingen en schokken
- temperatuurbestendig van -40°C tot +120°C
- oplosmiddelvrij en zuurvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: The materials to be bonded must be clean, dry, free of dust and grease.

Eisen oppervlakken: The surface must be dry, clean and free of dust and grease.

Voorbehandeling oppervlakken: Surfaces must be clean, dry and free from dust and grease.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Direct uit de tube verwerkbaar m.b.v. de fijne doseerpunt. Zorg dat de te lijmen vlakken schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Breng de lijm eenzijdig aan. Druk de delen tegen elkaar. Correcties zijn binnen 15 minuten aan te brengen. De maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur.

Vlekken/resten: Verwijder lijmvlekken direct met aceton.

Tips: Vastzittende dop onder de hete kraan losdraaien en eventueel uitgeharde lijm in de tubedop met een scherp mes verwijderen. Laat na gebruik een beetje lijm boven de tube uitkomen voordat u de dop erop draait.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lijmtechniek:	Enkelzijdige verlijming
Basisgrondstof:	SMP-polymeer
Chemicaliënbestendigheid:	Goed
Kleur:	Transparant
Doorhardingssnelheid:	1.5 mm/24h
Dichtheid ca.:	1.1 g/cm ³
Elasticiteit:	Goed
Vullend vermogen:	Goed
Eindsterkte:	800 N/cm ²
Eindsterkte na:	24 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals materialen, temperatuur en vochtigheid
Hardheid (Shore A):	78
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	120 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Overschilderbaarheid:	Goed
Afschuifsterkte:	800 N/cm ²
Huidvormingstijd:	10-20 minuten
Vastestofgehalte ca.:	100 %
UV-bestendigheid:	Goed
Viscositeit:	Dunvloeibaar
Waterbestendigheid:	Goed

VERPAKKINGSGROOTTES

45 g

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



MAX REPAIR UNIVERSAL

KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE LIJM VOOR AL UW LIJMKLUSSEN IN EN OM HET HUIS.

OPSLAGCONDITIES

In goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats bewaren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.