



MAX REPAIR POWER

MAX REPAIR POWER SNAŽNO JE I FLEKSIBILNO LJEPILO ZA SVE VRSTE POPRAVAKA UZ DUGOTRAJNE REZULTATE



PRIMJENA

Upute za uporabu:

Može se nanijeti izravno iz tube s pomoću vrška za precizno doziranje.

Pobrinite se da su površine koje lijepite čiste, suhe, bez prašine i masnoće. Nanesite ljepilo na jednu stranu. Pritisnite dijelove jedan uz drugi. Korekcije su moguće sljedećih 5 minuta.

Maksimalna završna snaga lijepljenja postiže se nakon približno 24 sata.

Mrlje/ostaci: Tragove ljepila odmah uklonite acetonom.

Savjet: Zalijepljeni čep olabavite pod vrućom vodom iz slavine, a stvrdnuto ljepilo u čepu tube uklonite oštrim nožem. Nakon upotrebe pustite da malo ljepila izađe iz tube prije nego što je začepite.

OPIS PROIZVODA

Max Repair Power snažno je i fleksibilno ljepilo za sve vrste popravaka uz dugotrajne rezultate na poroznim i neporoznim materijalima. Prikladno za primjenu u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

PODRUČJA UPORABE

Max Repair Power je iznimno snažno ljepilo za popravljavanje poroznih i neporoznih materijala kao što su drvo, tekstil, koža, pluto, metal, staklo, plastika, guma, keramičke pločice, kamen, cement i mnogi drugi materijali. Prikladno za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Polipropilen (PP), Polietilen (PE) i PTFE.

KARAKTERISTIKE

- Iznimno snažno
- Iznimno fleksibilno
- Otporno na vodu
- Popunjava rupe
- Sigurno za pranje u perilici posuđa
- Otporno na udarce i vibracije
- Otporno na temperaturu
- Otporno na UV zračenje
- Bez otapala
- Prozirno

PRIPREMA

Radni uvjeti: Materijali koje lijepite moraju biti čisti, suhi, bez prašine i masnoća.

Zahtjevi za površinu: Površine moraju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoća.

Predobrada površine: Površine moraju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoća.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



MAX REPAIR POWER

MAX REPAIR POWER SNAŽNO JE I FLEKSIBILNO LJEPILO ZA SVE VRSTE POPRAVAKA
UZ DUGOTRAJNE REZULTATE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	SMP polimer
Otpornost na kemikalije:	Dobro
Boja:	Prozirno
Brzina stvrdnjavanja:	1 mm/24h
Gustoća pribl.:	1.1 g/cm ³
Elastičnost:	Ograničeno
Kapacitet ispunjavanja:	Vrlo dobro
Konačna snaga sveze:	800 N/cm ²
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata. Ovo može varirati s obzirom na okolnosti, kao što su materijala, temperatura i vlaga.
Čvrstoća (Shore A):	80
Početna snaga sveze nakon:	10 minuta. Ovo može varirati s obzirom na okolnosti, kao što su materijala, temperatura i vlaga.
Minimum temperature resistance:	-40 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	120 °C
Otpornost na vlagu:	Vrlo dobro
Mogućnost bojenja:	Dobro
Smična čvrstoća:	800 N/cm ²
Vrijeme sušenja površinskog sloja:	5 minuta
Čvrsta tvar pribl.:	100 %
Otapalo besplatno:	Da
Otpornost na UV zračenje:	Dobro
Viskoznost:	Tiksotropna
Otpornost na vodu:	Vrlo dobro

VELIČINE PAKIRANJA

8 g,

ROK TRAJANJA

Dobro zatvoreno pakiranje čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.