



RUBBER SEAL® TEKUĆA GUMA

PREMAZ NA BAZI GUME ZA VODONEPROSUPNO BRTVLJENJE, ZAŠTITU I POPRAVKE



OZNAKE KVALITETE & NORME

Certifikati



EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for construction products in indoor areas. EC-1 Plus (Very low emission Plus)

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne upotrebljavajte na temperaturama $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Predobrada površine: Površine moraju biti suhe, čiste i bez prašine i masnoća. Po potrebi ih ispjescarite.

Alati: Pištolj za kartuše, špatula.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Nanесите премаз пиштольјем за картуше и размаžите га лопатицом или сличним алатом унутар 10 до 15 минута. Након 30 до 60 минута формира се површински слој, који се након 2 сата може изложити на киши. Потпуно водootпоран након 24 сата, а потпуно се стврђуја након 48 сати, овисно о дебљини слоја који се наноси и увјетима околине. Минимална дебљина слоја: 2 mm. Потрошња: 1,5-2,5 L/m².

Savjet: Минимална дебљина слоја: 2 mm.

Napomene: Не наносите на температурома испод $+5^{\circ}\text{C}$.

Може се изложити води (киши) након 12 сати. Ако се бртвиле користи у комбинацији с Rubber Seal®, препоручујемо употребу ненасловног силиконског бртвиле.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Modificirani Bitumen
Otpornost na kemikalije:	Vrlo dobro
Boja:	Crna
Vrijeme sušenja/ stvrdnjavanja ribil.*:	48 sata
Elastičnost:	Vrlo dobro
Prekidno istezanje:	900 %
Minimum temperature resistance:	-20 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	160 °C
Otpornost na vlagu:	Vrlo dobro
Čvrsta tvar pribl.:	60 %
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro
Viskoznost:	Gel

* Vrijeme sušenja može varirati ovisno o površini, nanesenoj količini proizvoda, razini vlage i temperaturi okoline.

ROK TRAJANJA

Dobro zatvorena pakiranja trebaju se čuvati na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi na smrzavanja na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



RUBBER SEAL® TEKUĆA GUMA

PREMAZ NA BAZI GUME ZA VODONEPROBUSNO BRTVLJENJE, ZAŠTITU I POPRAVKE

°C do +25 °C. Rok trajanja: Najmanje 18 mjeseci u neotvorenom pakiranju. Otvaranjem pakiranja smanjuje se rok trajanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.