

7 PAȘI SIMPLI PENTRU MONTARE




1. Aplicați adezivul în puncte sau linii (10-40 cm) pe o suprafață rigidă, curată, lipsită de praf și grăsimi.
2. Apăsati ferm sau loviți ușor și lăsați să se întărească. Susțineți timp de 10 secunde materialele grele.
3. Îndepărtați imediat excesul de adeziv cu apă sau alcool alb.
4. Rezistența finală se obține după 6 ore pentru adezivul Grizzly Montage Extreme și după 24 de ore pentru Grizzly Montage Power, în funcție de condiții și tipul suprafeței.

Pentru toate tipurile de suprafețe.



ACCESEAZĂ
GRIZZLYMONTAGE.BISON.NET



Cauți mai multe informații?



Distribuitor oficial: **Temad Co SRL**
Șos. Cristianului nr.12, Brașov 0268.506.108 office@temad.ro

www.temad.ro

Bison. Specialist în adezivi.



GRIZZLY MONTAGE



NOU



ADEZIVI PENTRU MONTAJ
PERICULOȘI DE PUTERNICI & RAPIZI

www.temad.ro

Bison. Specialist în adezivi.

CAUȚI O SOLUȚIE DE MONTAJ, PERICULOS DE PUTERNICĂ, RAPIDĂ ȘI UNIVERSALĂ?

Bison introduce 2 adezivi inovatori, care acționează rapid. Cu noii adezivi de montaj de la Bison, periculoși de puternici, veți putea lipi o mare varietate de obiecte, într-un timp foarte scurt, pe orice tip de material sau suprafață.

GRIZZLY MONTAGE BESTIA ADEZIVILOR DE MONTAJ

ADEZIV PENTRU MONTAJ PERICULOS DE PUTERNIC & RAPID

Aderență inițială foarte mare și rezistență finală în cel mai scurt timp.

POTRIVIT PENTRU TOATE TIPURILE DE MATERIALE & SUPRAFEȚE*

De la lemn, metal, aluminiu, zinc, inox și alte metale, piatră, ceramică, beton, cărămidă, tencuială, sticlă, PVC, ABS, PC, PMMA și alte materiale sintetice (testați în prealabil) până la plută, polistiren, lipite pe aproape orice suprafață. Pentru suprafețe poroase utilizați Grizzly Montage Power, pentru suprafețe uniforme, poroase, neporoase și ușor umede utilizați Grizzly Montage Extreme.*


EXTREM DE REZISTENT

Chiar și la temperaturi cuprinse între -20°C și +80°C pentru Grizzly Montage Power și între -40°C și +100°C pentru Grizzly Montage Extreme.

* Nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE și bitum.

2 ADEZIVI EXTREM DE PUTERNICI. 1001 APLICAȚII.

Perfect pentru a lipi: șipci, leașuri, glafuri, pervaze, praguri, plinte, tablă striată, materiale izolante, profile de treaptă, dușumele, plăci de gips-carton, plăci ceramice, oglinzi, profile și ornamente din polistiren.



GRIZZLY MONTAGE

POWER

PERICULOS DE PUTERNIC
- PENTRU UZ INTERIOR -



ADERENȚĂ INIȚIALĂ
★★★★★ 500kg/m²* - 10 sec
REZISTENȚĂ FINALĂ
★★★★★ 60kg/cm²** - 24 h

KG FOARTE PUTERNIC	FOARTE RAPID	ORICE MATERIAL
INTERIOR	TEMPERATURĂ	FLEXIBIL
CAPACITATE DE UMLEPTE	ACRIL	100% FREE FĂRĂ SOLVENȚI ȘI ACIZI

GRIZZLY MONTAGE

EXTREME

PERICULOS DE PUTERNIC
- PENTRU UZ INTERIOR ȘI EXTERIOR -



ADERENȚĂ INIȚIALĂ
★★★★★ 600kg/m²* - 10 sec
REZISTENȚĂ FINALĂ
★★★★★ 25kg/cm²** - 6 h

KG FOARTE PUTERNIC	FOARTE RAPID	ORICE MATERIAL
INTERIOR & EXTERIOR	TEMPERATURĂ	FLEXIBIL
CAPACITATE DE UMLEPTE	POLYMER	100% FREE FĂRĂ SOLVENȚI ȘI ACIZI

* testat conform testelor de laborator Bison
** testat conform EN 205