



# BEHANGLIJM VOOR EXTRA ZWAAR & SPECIAAL BEHANG

BEHANGPLAKSEL OP BASIS VAN HOOGWAARDIG CELLULOSE EN KUNSTHARS



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Behangplaksel op basis van hoogwaardig cellulose en kunsthars.

## TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten zwaar, extra zwaar en speciaal behang, zoals rauhfaser, (zwaar) duplex, vlakvinyl, structuurvinyl, acryl, afstripbaar, afwasbaar, juteweefsel, opgeschuimd, reliëf, textiel en fotobehang.

## EIGENSCHAPPEN

- Klontert niet
- Vlekt niet
- Direct op de muur aan te brengen
- Strijkt makkelijk uit
- Goed corrigeerbaar
- Super sterk
- Binnen 10 minuten klaar voor gebruik
- Luchtdicht verpakt
- Blijvend vers plaksel
- pH-neutraal
- Vochtbestendig

## VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

**Eisen oppervlakken:** Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

**Gereedschap:** Behangkwest, emmer, roerstok, behangtafel. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

## VERWERKING

### Gebruiksaanwijzing:

De inhoud beetje bij beetje en al krachtig roerend in koud water strooien tot een klontvrij plaksel ontstaat. Laat het plaksel rusten en roer het na 10 minuten nogmaals krachtig om. Het plaksel is nu klaar voor gebruik.

- Smeer met een vachtroller, borstel of kwast de behangbanen, en zeker de randen, goed en gelijkmatig in. Vouw de banen dubbel en laat ze inweken volgens de instructies van de behangfabrikant. Vinylbehang na het dubbelvouwen oprollen om uitdroging van de randen te voorkomen. Plak een baan tegen de muur en strijk deze glad met een kunststof spatel of borstel. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed aangedrukt worden. Mengverhouding:

- Voorlijmen: 8 Liter water / 70m<sup>2</sup>
- Zwaar, speciaal, droog afstripbaar, afwasbaar en rauhfaser behang: 4 Liter water / 4-5 rollen / 20-25m<sup>2</sup>
- Extra zwaar, vinyl en juteweefsel behang: 3 liter water / 3 rollen / 15m<sup>2</sup> Water temperatuur 5 - 10°C

**Vlekken/resten:** Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

**Tips:** Aangemaakt plaksel blijft enige dagen verwerkbaar, mits goed afgesloten bewaard.

**Aandachtspunten:** Behang altijd volgens de verwerkingsinstructies van de behangfabrikant.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



# BEHANGLIJM VOOR EXTRA ZWAAR & SPECIAAL BEHANG

BEHANGPLAKSEL OP BASIS VAN HOOGWAARDIG CELLULOSE EN KUNSTLAK

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Methylcellulose en copolymeer
Kleur:	Wit
Verdunnen:	Vorbereiden of mengen met water.
Vochtbestendigheid:	Goed

## FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Behangplaksel fysiologisch veilig.

## OPSLAGCONDITIES

Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.