



PLASTIK

WYSOKIEJ JAKOŚCI, MOCNY KLEJ DO PLASTIKU



OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości i mocny klej do naprawy wielu (domowych) obiektów plastikowych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Kleje syntetyki domowe, takie jak ABS, szkło akrylowe (Perspex®, Plexiglas®), poliwęglan (Lexan®) i sztywny PVC. Doskonały do naprawy plastikowych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak: (mobilny) telefon, ekspres do kawy, urządzenia audio, czajniki, piloty, komputer, drukarka, klawiatura. Również doskonały do naprawy rur elektrycznych PVC oraz plastikowych części świateł rowerowych i samochodowych. Nieodpowiedni do polipropylenu (PP), polietylenu (PE) i P.T.F.E.

WŁAŚCIWOŚCI

- Mocny
- Wodoodporny
- Odporny na temperatury do + 100°C
- Przezroczysty

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Nie stosować w temperaturach poniżej +5 °C.

Wymagania powierzchni: Materiały do klejenia powinny być czyste, suche i wolne od kurzu oraz tłuszczu.

ZASTOSOWANIE

Sposób użycia:

Nałóż klej cienką warstwą na jedną stronę. Połącz natychmiast i mocno naciśnij na całej powierzchni.

Plamy/pozostałości: Natychmiast usuń resztki kleju za pomocą acetonu. Suche resztki kleju można usunąć tylko mechanicznie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna:	Solution of PVC in a mixture of solvents
Odporność na chemikalia:	The chemical resistance of adhesive joints depends on the gap width, drying time, pressure, temperature, type and concentration of medium. The adhesive joint generally has the same chemical resistance as the material itself. Exceptions to this are a small number of very aggressive chemicals such as concentrated inorganic acids, caustic solutions and strong oxidants.
Kolor:	Bezbarwny
Gęstość ca.:	0.91 g/cm ³
Temperatura zapłonu:	K1 (<21°C)
Odporność na temperaturę, szczytowe obciążenie:	95 °C
Ciało stałe ca.:	21 %
Lepkość:	Płynny
Lepkość ca.:	600 mPa·s

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym, chłodnym i wolnym od mrozu miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.