



METAL LOCK

AGENT DE BLOCAGE POUR DES BOULONS, DES ÉCROUS ET DES VIS MÉTALLIQUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Bleu
Densité env.:	1,03 g/cm ³
Elasticité:	Très bon(ne)
Pouvoir de rebouchage:	Bonne
Résistance minimale à la température:	-30 °C
Résistance maximale à la température:	100 °C
Teneur en solides env.:	100 %
Viscosité:	Thixotropique

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Liquide de blocage pour écrous, boulons et vis métalliques.

DOMAINE D'APPLICATION

Bloque des boulons, des écrous, des goujons et des goujons prisonniers métalliques, qui doivent pouvoir être démontés plus tard. Etanche des assemblages filetés. Protège contre la formation de rouille sur le filetage.

Ne convient pas à applications avec des matières synthétiques et du bois.

PROPRIÉTÉS

- Antichoc et anti-vibrations

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à +10°C.

Pré-traitement des surfaces: Les parties à bloquer doivent être sèches et exemptes de poussière et d'huile. Dégraisser avec 'Nettoyant Bison' ou acétone. Éliminer la rouille détachée à l'aide d'une brosse métallique ou pareil.

MISE EN ŒUVRE

Mode d'emploi:

Appliquer Bison Metal Lock sur le filetage et assembler le collage. Bison Metal Lock agit en même temps comme lubrifiant. Ne plus tourner ou déplacer les pièces après l'assemblage.

Taches/résidus: Enlevez immédiatement les taches fraîches avec de l'acétone. Enlevez la colle sèche avec un couteau tranchant.

Points d'attention: Bison Metal Lock est une colle anaérobie. Cela veut dire que le produit durcit grâce à l'absence d'oxygène en combinaison avec du métal. La colle qui se trouve en dehors de l'assemblage ne durcira pas à cause de la présence d'oxygène.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.