



GRIZZLY TAPE® TRAKA

ZASTRAŠUJUĆE SNAŽNA, IZNIMNO TRAJNA PE EKSTRUĐIRANA TRAKA OTPORNA NA VREMENSKE PRILIKE



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Carrier type:	Ekstrudirani PE s poliesterom/pamučnim tkanjem
Kemijska baza:	Lateks od prirodne gume
Initial tack:	Visoke
Minimum temperature resistance:	-10 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	60 °C
Otpornost na vlagu:	Vrlo dobro
Adhezija kore:	17 N/25mm
Rastezna čvrstoća (N/25 mm) pribl.:	147 N/25 mm
Debljina (mm):	0.3 mm
Otpornost na UV zračenje:	Dobro
Boja:	Siva

ROK TRAJANJA

Čuvajte u čvrsto zatvorenom pakiranju na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

OPIS PROIZVODA

Zastrahujuće snažna, iznimno trajna PE ekstrudirana traka otporna na vremenske prilike. Platnena traka može se lako trgati rukom u oba smjera.

PODRUČJA UPORABE

Prikladna za vodootporno popravljanje, učvršćivanje, jačanje i spajanje svih vrsta unutarnjih i vanjskih zadataka, u svim vremenskim prilikama. Iznimno izdržljiva, osobito u vanjskim primjenama.

KARAKTERISTIKE

- Zastrahujuće snažna (visoka rastezna čvrstoća)
- Za dugotrajne primjene
- Otporna na vremenske prilike, temperaturu i UV zračenje
- Vodootporna
- Može se lako trgati rukom
- Gladak rezultat
- Iznimno debela
- Čisto uklanjanje

PRIPREMA

Zahtjevi za površinu: Površina mora biti suha, čista i bez prašine i masnoća.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Zalijepite i dobro pritisnite traku na predmet bez dodirivanja ljepila jer se time smanjuje snaga lijepljenja.

Mrlje/ostaci: Moguće ostatke trake uklonite bijelim špiritom.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.