BISON LISSE JOINTS

UNE AIDE PARFAITE POUR LE LISSAGE DES JOINTS DE MASTIC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Bison Lisse Joints est l'outil idéal pour lisser tous les joints de mastic. Pour des joints esthétiques, étanches et très lisses dans les salles de bains, les toilettes, les cuisines et autres pièces. Les outils Lisse Joints sont fabriqués en caoutchouc thermoplastique, ce qui les rend très durables et faciles à nettoyer. Grâce à sa petite taille, cet assistant peut également être utilisé pour sceller des joints dans des endroits difficiles d'accès, tels que des éviers ou des baignoires avec de la robinetterie.

DOMAINE D'APPLICATION

"Idéal pour lisser les mastics en acrylique, silicone, PU et polymère. En outre, le Bison Lisse Joints peut également être utilisé pour lisser des revêtements en époxy et pour des applications sur du verre, comme un aquarium, ou le renouvellement du mastic d'un cadre de fenêtre. Le jeu de 2 pièces peut être utilisé pour les joints suivants : - Joints à 45° avec des largeurs de : 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 14 mm- Joints droits à 90°.- Joints plats. "

PROPRIÉTÉS

· Jeu de 2 outils en caoutchouc thermoplastique
· Multifonctionnel : joints à 45°, joints à 90° et joints plats
· Aide idéale pour un lissage facile, pour des joints esthétiques et très lisses
· Facile à nettoyer - les résidus de mastic s'enlèvent facilement

PRÉPARATION

Outillage: Bison Spray Liss'Joints, Bison Wipes

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Vaporiser Bison Spray Liss' Joints ou une solution d'eau savonneuse sans acide sur le joint de mastic. Humidifier le côté plat du Bison Lisse Joints avec Bison Spray Liss'Joints. Placer le côté plat de l'outil avec la dimension exacte de la largeur du joint sur le joint et lisser le mastic en tirant le Lisse Joints vers vous. Remarque : maintenir le Lisse Joints contre le substrat et le mur. Essuyer l'excédent de mastic avec un chiffon. Retirer immédiatement le ruban de masquage (en diagonale par rapport au joint) et essuyer encore doucement le mastic avec un doigt humidifié pour obtenir un résultat final parfait. Enfin, laisser le mastic durcir en suivant les instructions du mastic utilisé.

Points d'attention:

• Vérifier au préalable que la largeur du joint est la même sur toute sa longueur.
• Lisser les joints horizontaux dans les zones sanitaires à un angle de 45 degrés pour permettre à l'eau de s'écouler correctement. Cela permet d'éviter les salissures et les résidus de savon qui peuvent être à l'origine de moisissures.
• Le Lisse Joints est facile à nettoyer avec un chiffon humide ou des lingettes Bison.
• Utiliser le petit diamètre du Lisse Joints pour enlever l'excès de mastic entre les joints des carreaux.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.