DOUBLEFIX INVISIBLE 1,5M ROLL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΙΣΧΥΡΉ, ΔΙΑΦΑΝΉΣ ΤΑΙΝΊΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά ισχυρή, εντελώς διάφανη ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και στήριξη αντικειμένων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η αόρατη εναλλακτική λύση στις βίδες και τα καρφιά. Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες, π.χ. γυαλί, μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, βαμμένο ξύλο και πέτρα. Ιδανική για τοποθέτηση πινακίδων, διακοσμητικών αντικειμένων, αγκίστρων, στηριγμάτων, διακοσμητικών προφίλ, θερμόμετρων, αριθμών σπιτιών και πολλά άλλα. Επίσης κατάλληλη για χρήση στο ντους και για την τοποθέτηση αξεσουάρ αυτοκινήτου. Σταθερή στη έκθεση στη UV και αδιάβροχη.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανική για τοποθέτηση πινακίδων, διακοσμητικών αντικειμένων, αγκίστρων, στηριγμάτων, διακοσμητικών προφίλ, θερμόμετρων, αριθμών σπιτιών κ.λπ. σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλη για γυαλί, μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, βαμμένο ξύλο, πέτρα κ.λπ. Επίσης κατάλληλη για χρήση στο ντους και για την τοποθέτηση αξεσουάρ αυτοκινήτου. Δεν είναι κατάλληλη για άγριες επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

· ταινία στερέωσης διπλής όψης
· εξαιρετικά ισχυρή
· Εντελώς διάφανη
· για λείες επιφάνειες
· για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
· σταθερή στην UV και αδιάβροχη
· εξαιρετικά ανθεκτική στη θερμοκρασία
· καθαρή, εύκολη, γρήγορη

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

Συνθήκες εργασίας: Η ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 10°C.
Απαιτήσεις επιφάνειας: Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι στερεές, καθαρές, στεγνές και να μην έχουν λιπαρότητα και σκόνη.
Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε πρώτα τις επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν (π.χ. με οινόπνευμα ή νέφτι).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:
Κολλήστε το προϊόν στο αντικείμενο που πρόκειται να τοποθετηθεί χωρίς να δημιουργήσετε θύλακες αέρα. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη χωρίς να αγγίξετε την κόλλα. Τοποθετήστε το αντικείμενο στο επιθυμητό σημείο και πιέστε δυνατά για 5 δευτερόλεπτα.
Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε τα υπολείμματα ταινίας με νέφτι.
Σημεία προσοχής: Μην αγγίζετε την κόλλα, καθώς αυτό μειώνει την αντοχή συγκόλλησης της ταινίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Carrier type:	Ακρυλικός αφρός
Βασικό συστατικό:	Ακρυλικός
Αντοχή στα χημικά:	Πολυ Καλό
Χρώμα:	Διάφανο
Holding power:	>168 (1kg)
Initial tack:	Εξαιρετικά υψηλή
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-40 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	93 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Πολυ Καλό
Αποφλοίωση:	29 N/25mm
Πάχος (mm):	1 mm
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Πολυ Καλό

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Ταινία: 1,5 m x 19 mm σε καρτέλα

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.