



# SPRAY DE LISSAGE

## SPRAY DE LISSAGE FACILE POUR DES JOINTS PARFAITEMENT LISSES



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Bison spray de lissage est l'agent de lissage prêt à l'emploi et sans acide pour une finition rapide et facile des joints de mastic, pour des joints parfaitement lisses !

### DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour lisser les produits d'étanchéité des joints, tels que les produits d'étanchéité à base de silicone, de polyuréthane et de polymère.

Ne convient pas aux mastics acryliques.

### PROPRIÉTÉS

- Spray lissant prêt à l'emploi
- Pour des joints parfaitement lisses
- Moins de risques de développement de moisissures
- Accélère le durcissement des produits d'étanchéité
- Bouteille fabriquée à partir de 70% de plastique recyclé

### PRÉPARATION

**Outillage:** Bison Lisse Joints

### MISE EN OEUVRE

#### Mode d'emploi:

Tournez le capuchon du pulvérisateur d'un quart de tour. Pulvérisez le produit de lissage dans les 10 minutes après l'application du mastic, à une distance d'environ 30 cm, sur le joint de mastic. Humidifiez le côté plat de Bison Lisse Joints ou un doigt avec le Spray Liss' Joints et lissez le joint. Grâce au Spray Liss' Joints, le mastic ne collera pas au Bison Lisse Joints ou à tout autre outil de finition, ce qui rend le lissage rapide et facile. Retirez immédiatement tout ruban de masquage. Vaporisez le Spray Liss' Joints sur un doigt et lissez doucement le joint de mastic pour un résultat final parfait. Laissez le joint de mastic durcir conformément aux instructions du mastic. Après utilisation, refermez le pulvérisateur en tournant le bouchon d'un quart de tour.

**Astuces:** Pour obtenir un bon résultat, recouvrez les bords du joint avec du ruban de masquage avant d'appliquer le mastic.

**Points d'attention:** Bison Spray Liss' Joints est sans acide et biodégradable. Il peut être utilisé sur la plupart des surfaces. Compte tenu de la grande variété de matériaux et de surfaces sensibles, comme le marbre et la pierre naturelle, nous recommandons de procéder à un test préalable sur un endroit non visible. Pour une adhérence optimale de la peinture, il est recommandé, après avoir utilisé le Spray Liss' Joints et laissé une quantité suffisante de peau de mastic se former, de rincer le joint à l'eau claire. Également pour éviter toute trace de Spray Liss' Joints sur les matériaux sensibles.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservez-le debout dans un endroit sombre entre 5 °C et 25 °C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.