




# DOUBLEFIX INDOORS 1,5M ROLL

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΕΩΣ



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά ισχυρή ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και τοποθέτηση αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους. Η απλή εναλλακτική λύση στις βίδες και τα καρφιά. Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες, π.χ. μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, γυαλί και βαμμένο ξύλο. Ιδανικό για τοποθέτηση καθρεπτών, θήκες, πινακίδες, άγκιστρα, στοιχεία ραφιών, καλωδιακά κανάλια, διακοσμητικά αντικείμενα, διακοσμητικά προφίλ και πολλά άλλα. Μπορεί να δεχτούν φορτίο μετά από 60 λεπτά. Ανθεκτική στην υγρασία.

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για γρήγορη, καθαρή και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση αντικειμένων όπως καθρέφτες, σαπούνια, γάντζους ανάρτησης, πλάκες ονομάτων, πλαστικές θήκες κ.λπ. σε ομαλές και ομοιόμορφες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, γυαλί, βαμμένο ξύλο κ.λπ. Ιδανικό για χρήση σε χώρους υγιεινής και κουζίνες. Ακατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές και τραχιές επιφάνειες.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ταινία στήριξης διπλής όψης
- εξαιρετικά ισχυρή
- για λείες επιφάνειες
- για εσωτερικούς χώρους
- ανθεκτική στην υγρασία
- ανθεκτική στη θερμοκρασία
- καθαρή, εύκολη, γρήγορη

### ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**Συνθήκες εργασίας:** Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι 10 °C.

**Απαιτήσεις επιφάνειας:** Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι στερεές, καθαρές, στεγνές και να μην έχουν λιπαρότητα και σκόνη.

**Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας:** Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε πρώτα τις επιφάνειες που θα κολλήσετε (π.χ. με αλκοόλ ή white spirit).

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#### Οδηγίες χρήσης:

Κολλήστε το προϊόν στο αντικείμενο που θα τοποθετηθεί χωρίς να δημιουργηθούν κενά με αέρα. Τα αντικείμενα συγκόλλησης > 2,5 kg απαιτούν πολλές λωρίδες, καταναμημένες κατακόρυφα με απόσταση 3-5 cm. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ χωρίς να αγγίξετε την κόλλα. Τοποθετήστε το αντικείμενο στο επιθυμητό σημείο και πιέστε δυνατά. Το αντικείμενο μπορεί να δεχτεί πίεση μετά από μόνο 60 λεπτά.

**Λεκέδες / υπολείμματα:** Αφαιρέστε τα υπολείμματα ταινίας με white spirit.

**Σημεία προσοχής:** Μην αγγίζετε την κόλλα καθώς αυτό μειώνει την αντοχή της κολλητικής ταινίας.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Carrier type:	Polyethylene foam
Βασικό συστατικό:	Συνθετικό καουτσούκ
Αντοχή στα χημικά:	Μέτριο
Χρώμα:	Λευκό
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Υψηλή
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-10 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	75 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Καλό
Αποφλοίωση:	PE 6,0 N/25mm
Αντοχή σε εφελκυσμό (N/25 mm) Περίπου:	45 N/25 mm
Πάχος (mm):	0.9 mm
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Καλό

### ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ταινία: 1,5m x 19mm στη θήκη μπλίστερ Λωρίδες: 16 τεμάχια στη θήκη

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.