



ABSORBEUR D'HUMIDITÉ

POUR UNE MAISON CONFORTABLE.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour une maison confortable. Combat l'humidité, l'eau de condensation et les odeurs de renfermé.

DOMAINE D'APPLICATION

Combat l'humidité, l'eau de condensation et les odeurs de renfermé. L'absorbeur est sans odeur, silencieux, ne consomme aucune énergie et se recharge facilement. Elle réduit le niveau trop important d'humidité, dans tous les espaces clos avec une aération faible ou inexistante. Idéal pour la cave, le garage, le grenier, les toilettes, la caravane, etc.

PROPRIÉTÉS

- Absorption de l'humidité optimale
- Facile à recharger
- A utiliser avec toutes les recharges

PRÉPARATION

Protection personnelle: Porter des gants de protection.

MISE EN OEUVRE

Garantie: 900g agit pendant 3 mois env. dans une pièce jusqu'à env. 100 m³ et absorbe env. 1 l d'eau, en fonction de la température, de l'humidité de l'air et des dimensions de la pièce.

Mode d'emploi:

MODE D'EMPLOI POUR RECHARGEMENT AVEC UN SACHET OU AIMANT À HUMIDITÉ 1. Couper le sac extérieur avec précaution et en extraire le sachet de recharge ou l'aimant à humidité. 2. Retirer le couvercle d'Air Max et placer la recharge dans la barquette. Attention: le sachet ne doit pas dépasser la barquette. 3. Remettre le couvercle et l'Air Max Absorbant d'humidité est prêt à l'emploi. 4. Placer l'Absorbant d'Humidité sur un support plat et solide. 5. Une fois la recharge dissoute, votre absorbant d'humidité peut être facilement vidé. Voir ci-dessous les instructions. 6. Mettre une nouvelle recharge.

MODE D'EMPLOI POUR RECHARGEMENT AVEC CRISTAUX EN VRAC: 1. Couper le sac extérieur avec précaution. 2. Enlever le couvercle de l'Absorbant d'Humidité et verser les cristaux jusqu'à l'indicateur "MAX". 3. Remettre le couvercle et votre Absorbant d'Humidité est prêt à l'emploi. 4. Placer l'Absorbant d'Humidité sur un support plat et solide. 5. Une fois le sel dissout votre absorbant d'humidité peut être facilement vidé. Voir ci-dessous les instructions. 6. Mettre une nouvelle recharge. **VIDER L'ABSORBEUR D'HUMIDITÉ** Ouvrir l'absorbant d'humidité au dessus des toilettes et vider le réservoir. Tirer la chasse d'eau. Important: le liquide versé peut causer des taches. En cas de tache, laver immédiatement avec une quantité d'eau abondante et bien tamponner. Répéter si nécessaire. Éviter le contact avec le cuir et le métal: ces matériaux peuvent être endommagés.

Taches/résidus: Le liquide répandu accidentellement provoque des taches. En cas de taches, rincez immédiatement et abondamment à l'eau, tamponnez pour sécher et si nécessaire, répétez l'opération. Évitez le contact avec le cuir, le bois, la pierre naturelle et les métaux; ces matériaux pourraient être endommagés.

Astuces: Disposez toujours l'Air Max® Absorbant d'Humidité Original sur une surface plane et stable.

Points d'attention: En cas d'exposition à des températures basses, l'Absorbant d'Humidité agira plus lentement et pourrait se grumeler. Une augmentation de la température accélèrera de nouveau son fonctionnement. Évitez tout contact avec le cuir, le bois, la pierre et le métal, car ces matériaux pourraient être endommagés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Chlorure de calcium
Couleur:	Blanc
Parfumées:	Oui

CONDITIONS DE STOCKAGE

Store in well-sealed packaging in a cool, dry and frost free place.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.