



GRIZZLY TAPE®

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE), ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά ισχυρή υφασμάτινη ταινία εξώθησης πολυαιθυλενίου (PE), με εξαιρετική διάρκεια και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Αυτή η υφασμάτινη ταινία μπορεί εύκολα να κοπεί με το χέρι και στις δύο κατευθύνσεις.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για αδιαβροχοποίηση, στερέωση, ενίσχυση και σύνδεση για κάθε είδους εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Εξαιρετικά ανθεκτική, ειδικότερα για υπαίθριες εφαρμογές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εξαιρετικά ισχυρή (υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό)
- Για εφαρμογές μακράς διάρκειας
- Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία
- Αδιαβροχη
- Μπορεί εύκολα να κοπεί με το χέρι
- Ομοιόμορφο αποτέλεσμα
- Επιπλέον πάχος
- Αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απαιτήσεις επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Stick and press well the tape onto the object without touching the adhesive as this reduces the adhesive strength.

Λεκέδες / υπολείμματα: Remove possible tape residue with white spirit.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Carrier type:	Εξωθημένο PE (πολυαιθυλένιο), με βαμβακερό νήμα/νήμα πολυεστέρα
Βασικό συστατικό:	Λάτεξ από φυσικό καουτσούκ
Initial tack:	Υψηλή
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-10 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	60 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Πολυ Καλό
Αποφλοίωση:	17 N/25mm
Αντοχή σε εφελκυσμό (N/25 mm) Περίπου:	147 N/25 mm
Πάχος (mm):	0.3 mm
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Καλό
Χρώμα:	Μαύρο

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να φυλάσσεται μέσα σε ερμητικά κλειστή συσκευασία σε στεγνό και δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.