



MONTAGEKIT TRANSPARENT

COLLE DE MONTAGE EXEMPT DE SOLVANT, À BASE D'ACRYLATE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de montage exempte de solvant, à base d'acrylate

DOMAINE D'APPLICATION

Pour coller et assembler beaucoup de matériaux de construction sur pratiquement tous les supports comme la mousse polystyrène, le bois, le métal, les matières synthétiques, la céramique, la pierre, le plâtre et le béton (cellulaire).

Convient pour les applications à l'intérieur, telles que les lattes en bois, les plinthes, les panneaux, les lattes, les seuils de portes, les appuis de fenêtres, les plaques de plâtre, les matériaux d'isolation et en feuilles, les bordures et les matériaux décoratifs. Uniquement applicable si au moins un des deux supports est poreux.

Ne convient pas à matériaux sous tension, veuillez utiliser Bison Professional Montagekit Adhérence Immédiate. Ne convient pas pour coller le PE, le PP et le bitume.

PROPRIÉTÉS

- Résistance finale élevée
- Exempt de solvant
- Élasticité permanente
- Capacité d'obturation
- Peut être peint

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La température ambiante, ainsi que la température de la colle et des matériaux à coller ne peuvent être inférieures à +5°C.

Exigences des surfaces: Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de rouille et de graisse. Le support doit être suffisamment solide.

Outillage: Pistolet à mastic et marteau en caoutchouc.

MISE EN ŒUVRE

Garantie: Encollage par plots: 5-8 m²/kg. Encollage de surface avec peigne d'encollage 2 mm: env. 1,5-2 m²/kg.

Mode d'emploi:

Before using open cartridge at the top by cutting off the plastic nipple above the thread with a sharp knife. Then fix the nozzle and cut at an angle (opening at least Ø 5 mm).

Couper le filet, monter la canule et couper la à un diamètre de 0,5 cm au minimum.

En fonction du poids du matériau, appliquer la colle en plots tous les 10-30 cm. Toujours appliquer de la colle aux coins et le long des bords. Encollage de surface: appliquer une couche de colle fine et uniforme sur une seule face à l'aide d'un peigne d'encollage (2 mm). Assembler les matériaux immédiatement en les glissant et appuyer ou tapoter fortement. Des corrections sont encore possibles. Fixer ou étayer les matériaux lourds si nécessaire. Bien fermer la cartouche immédiatement après usage.

Taches/résidus: Eliminer des taches fraîches avec de l'eau.

Des résidus de colle séchés ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

Points d'attention: La colle est blanche quand elle s'écoule de la cartouche! Elle sera transparente après séchage complet.

En fonction des matériaux et des conditions ambiantes (p.e. la température) cela peut durer quelque temps. Avant d'encoller des matériaux en pur plâtre, effectuer un encollage d'essai. Au cas où la surface est peu compacte, prétraiter la avec un primer ou un fixatif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Dispersion acrylique
Résistance chimique:	Bonne
Couleur:	Blanc (Transparent après séchage)
Densité env.:	1.06 g/cm ³
Élasticité:	Bonne
Pouvoir de rebouchage:	Bonne
Résistance finale après:	24 heures
Résistance minimale à la température:	-20 °C
Résistance maximale à la température:	80 °C
Résistance à l'humidité:	Bonne
Recouvrement:	Très bon(ne)
Teneur en solides env.:	60 %
Résistance aux rayons UV:	Très bon(ne)
Viscosité:	Pâteuse
Résistance à l'eau:	Limité(e)

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.



MONTAGEKIT TRANSPARENT

COLLE DE MONTAGE EXEMPT DE SOLVANT, À BASE D'ACRYLATE

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservez au sec dans un emballage fermé hermétiquement et à une température variant entre +5 °C et +25 °C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.