



ALLESLIJM DRAAI & DOSEER OPLOSMIDDELVRIJ



PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelvrije universele lijm in een zachte en handige plastic fles. De unieke draai-applicator met 3 standen zorgt voor een precieze verlijming van punten, lijnen en vlakken. De lijmformule is gemaakt van 70% natuurlijke materialen en dermatologisch getest. Ideaal voor een breed scala van hobby toepassingen in huis, op school en kleuterschool, op kantoor, voor hobby en modellering, enzovoort Wast af met zeep en is 100% recyclebaar.

TOEPASSINGSGBIED

BISON Alleslijm oplosmiddelvrij is de moderne, vloeibare universele lijm met een hoge aanvangshechting. Ideaal voor gebruik op de kleuterschool, op school, thuis en op kantoor. Uitwasbaar bij 40°C. De geurloze formule is sneldrogend en kristalhelder. Geschikt voor de verlijming van karton, papier, vilt, leer, kurk, textiel, hout onderling en op metaal, porselein, glas, Styrofoam® en vele kunststoffen. Niet geschikt voor voor verlijming van foto's, PE en PP.

EIGENSCHAPPEN

- Unieke draai-applicator voor het verlijmen van punten, lijnen en vlakken
- formule is 70% natuurlijk
- oplosmiddelvrij
- zachte en handige kunststoffes
- dermatologisch getest
- wast af met zeep

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Do not use at temperatures below +5°C.

Eisen oppervlakken: Zorg dat de te verlijmen vlakken droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Bij het verlijmen van kunststof of metaal kunnen betere resultaten worden behaald als de te verlijmen delen eerst iets worden opgeruwd.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

De te verlijmen oppervlakken grondig reinigen (droog en vrij van stof en vet). 1-zijdig lijmen: de lijm aan eenzijdig aanbrengen op de montage, drukken – en klaar! 2-zijdig lijmen (contactlijmen): breng lijm dun en gelijkmatig aan op beide delen van de montage – poreuze materialen eventueel meerdere malen. Laten drogen. Zodra de lijmlagen transparant zijn (afhankelijk van het materiaal, na 15 tot 40 minuten), de delen kort en stevig op elkaar drukken.

Vlekken/resten: Lijmresten die nog niet droog zijn, kunnen worden verwijderd met veel water. Na drogen is het hechtmiddel niet meer oplosbaar in water en kan daarom alleen verwijderd met aceton of nitroverdunder.

Tips: Verwarmen (bijv. haardroger) vermindert de uithardingstijd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Polyacrylaat
Kleur:	Clear
Consistentie:	Vloeibaar
Dichtheid ca.:	1,05 g/cm ³
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	< 1 minuut
Eindsterkte na:	24 uur
Minimale toepassingstemperatuur:	10 °C
pH-waarde ca.:	8,4
Afspoelbaar met water:	Ja
Oplosmiddelvrij:	Ja
Transparant:	Ja
Viscositeit:	gemiddeld visceus
Wasbaar:	Ja
Wateroplosbaar:	Ja

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

VERPAKKINGSGROOTTES

35g, 90g

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



ALLESLIJM DRAAI & DOSEER OPLOSMIDDELVRIJ

OPLOSMIDDELVRIJE HOPDRUK IN EEN UNIEKE FLEGMOED HET VERLUIVEN

OPSLAGCONDITIES

Bewaar de verpakking op een droge, koele en donkere plaats.
24 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.