



SUPER SILICONE SANITARY

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μόνιμα ελαστική, αδιάβροχη στεγανοποιητική σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης, για τη στεγανοποίηση κατασκευών παντός τύπου. Ανθεκτική στην μούχλα και πολύ γρήγορη, έτοιμη μετά από μόλις 2 ώρες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανική για σφράγιση σε είδη υγιεινής και κεραμικές εφαρμογές όπως αρμούς σε επιδαπέδια ή επιτοιχία πλακάκια, μπάνια, ντουσιέρες, νεροχύτες και πάγκου κουζίνας. Ιδανική για ακρυλικές μπανιέρες, συνθετικές βάσεις ντουσιέρας και τοίχους ντουσιέρας. Κollάει σε γυαλί, κεραμικά, φυσική και συνθετική πέτρα, σμάλτο, μέταλλο, ξύλο και διάφορα συνθετικά. Δεν κολλά σε επιφάνειες από άσφαλτο, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και PTFE. Ακατάλληλη για ενυδρεία - για τέτοιες δουλειές προτείνουμε την BISON Silicone Sealant Glass Διάφανη. Ακατάλληλη για πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), PTFE, άσφαλτο και ενυδρεία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- 100% προστασία χρώματος
- έτοιμη σε 2 ώρες
- Ανθεκτική στο (θαλασσινό) νερό
- Εύκολη στη χρήση
- Μόνιμα ελαστική
- Ανθεκτική στη μούχλα
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτική σε χημικές ουσίες
- Άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες χωρίς primer ακόμη και σε ακρυλικό
- Ανεξίτηλη

- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες εύρους από -50°C έως +180°C
- Δεν βάφεται

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Εφαρμόστε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +40°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, σκουριά και λίπη.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Για καλύτερα αποτελέσματα, καλύψτε τις άκρες του αρμού με χαρτοταινία. Εάν είναι απαραίτητο, αποφύγετε τη συγκόλληση τριών πλευρών γεμίζοντας τον αρμό με ράβδο στήριξης αφρού ή με μεμβράνη PE.

Εργασία: Εφαρμόστε από την φύσιγγα με BISON Click Gun. Multi Tool για το άνοιγμα του φυσιγγίου και την επεξεργασία του στεγανοποιητικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: 1 φύσιγγα για 8 έως 15m αρμού (ανάλογα με τη διάμετρο του αρμού).

Οδηγίες χρήσης:

Κόψτε το ακροφύσιο μέχρι τη μέση υπό γωνία (6 mm Ø).

Γεμίστε τον αρμό ομοιόμορφα μέσα σε 5-10 λεπτά και στρώστε την επιφάνεια με μια υγρή σπάτουλα ή υγρό δάχτυλο. Δημιουργία κρούστας μετά από περίπου 10 λεπτά. Ωρίμανση 4 mm σε 24 ώρες.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε αμέσως λεκέδες με νέφτι.

Τα ξηραμένο στεγανοποιητικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Σημεία προσοχής: Η σιλικόνη στερεοποιείται με τη βοήθεια της υγρασίας. Επομένως, η επαφή με την υγρασία της ατμόσφαιρας είναι απαραίτητη για τη στερεοποίηση. Η εφαρμογή μπορεί να δεχτεί νερό μετά από 2 ώρες, όμως μην ακουμπάτε και μην επιβαρύνεται μηχανικά.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



SUPER SILICONE SANITARY

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΊ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

100% modulus:	0.3 MPa
Βασικό συστατικό:	Ελαστομερής σιλικόνη
Αντοχή στα χημικά:	Πολυ Καλό
Χρόνος ωρίμανσης:	2 mm/24h
Πυκνότητα Περίπου:	1.04 g/cm ³
Εκαστικότητα:	Πολυ Καλό
Επιμήκυνση ρήξης:	650 %
Ικανότητα πλήρωσης:	Πολυ Καλό
Σημείο ανάφλεξης:	K3 (>55°C)
Σκληρότητα (Shore A):	25
Μέγιστη επιτρεπόμενη παραμόρφωση:	20 %
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-50 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	180 °C
Αντοχή στη μούχλα:	Πολυ Καλό
Αντοχή στην υγρασία:	Πολυ Καλό
Ικανότητα βαφής:	Μηδέν
Μεμβράνη που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου:	10 λεπτά
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Πολυ Καλό
Ιξώδες:	Παστώδες
Αντοχή στο νερό:	Πολυ Καλό

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε κατάλληλα σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος μεταξύ + 5 ° C και + 25 ° C.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.