



DOUBLEFIX ONZICHTBAAR

EXTRA STERKE, TRANSPARANTE, DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE



PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra sterke, volledig transparante, dubbelzijdige tape voor de permanente montage en bevestiging van voorwerpen binnen en buiten. Het onzichtbare alternatief voor schroeven en spijkers. Biedt een permanent en veilig houvast op vrijwel alle gladde oppervlakken, zoals glas, metaal, tegels, kunststof, geschilderd hout en steen. Ideaal voor het bevestigen van borden, decoratieve voorwerpen, haken, houders, decoratieve profielen, thermometers, huisnummers en nog veel meer. Tevens geschikt voor gebruik in doucheruimtes en voor de bevestiging van autoaccessoires. Uv-stabiel en waterbestendig.

TOEPASSINGSGBIED

Ideaal voor de bevestiging van borden, decoratieve voorwerpen, haken, houders, decoratieve profielen, thermometers, huisnummers enz. op gladde oppervlakken binnen en buiten. Geschikt voor glas, metaal, tegels, kunststof, geschilderd hout, steen enz. Tevens geschikt voor gebruik in doucheruimtes en voor de bevestiging van autoaccessoires. Niet geschikt voor ruwe oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

- dubbelzijdige montage tape
- extra sterk
- volledig transparant
- voor gladde oppervlakken
- voor binnen en buiten
- uv-stabiel en waterbestendig
- extreem temperatuurbestendig
- schoon, eenvoudig, snel

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 10 °C.

Eisen oppervlakken: De te verlijmen oppervlakken moeten stevig, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Maak de te verlijmen oppervlakken voor het beste resultaat eerst schoon (bijv. met alcohol of terpentijn).

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Plak het product op het te bevestigen voorwerp zonder dat er luchtballen ontstaan. Verwijder de beschermende laag zonder de kleeflaag aan te raken. Bevestig het product op de gewenste plaats en druk het gedurende 5 seconden stevig vast.

Vlekken/resten: Verwijder tape-resten met terpentijn.

Aandachtspunten: Raak de kleeflaag niet aan, omdat hierdoor de kleefkracht van de tape afneemt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager:	Acrylschuim
Basisgrondstof:	Acryl
Chemicaliënbestendigheid:	Zeer goed
Kleur:	Transparant
Holding power:	>168 (1kg)
Initial tack:	Extreem hoog
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	93 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Afpeeladhesie:	29 N/25mm
Dikte (mm):	1 mm
UV-bestendigheid:	Zeer goed

VERPAKKINGSGROOTTES

Tape: 1,5 m x 19 mm op blisterkaart

OPSLAGCONDITIES

Bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.