



VOCHTVRETER® LOSSE KRISTALLEN

LOSSE KRISTALLEN VOOR HET NAVULLEN VAN VOCHTVRETER®



PRODUCTOMSCHRIJVING

Losse kristallen voor het navullen van Vochtvreter®.

TOEPASSINGSGEBIED

Vochtvreter® bestrijdt condens, vocht en muffe geurtjes. Vochtvreter® is reukloos, geluidloos, kost geen energie en gemakkelijk navulbaar. Vochtvreter® verlaagt een te hoge relatieve luchtvochtigheid in alle gesloten ruimtes met weinig of geen ventilatie. Ideaal voor de kelder, garage, zolder, kast, caravan, boot, schuur, ect.

EIGENSCHAPPEN

- Bescherm uw waardevolle spullen tegen vocht
- Kant en klare navulzak
- Kost geen energie
- Verfrist de lucht
- Schoon in gebruik
- Werkt geluidloos

VOORBEREIDING

Persoonlijke bescherming: Beschermende handschoenen dragen.

VERWERKING

Verbruik: 1 kg werkt ca. 3 maanden in een ruimte tot ca. 100m³ en absorbeert ca. 1 liter water, afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en grootte van de ruimte.

Gebruiksaanwijzing:

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR NAVULLEN MET LOSSE KRISTALLEN Knip de verpakking voorzichtig open. Haal de kap van het apparaat en strooi de navulling gelijkmatig in het bakje tot de 'MAX' indicator. Zet de deksel weer terug en Vochtvreter® is klaar voor gebruik. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Wanneer de kristallen volledig opgelost zijn kan het apparaat eenvoudig geleegd worden. Zie aparte instructies voor het legen van het apparaat. Vul het apparaat met een nieuwe Vochtvreter® navulling. **HET LEGEN VAN HET VOCHTVRETER® APPARAAT** Open het apparaat binnenshuis boven het toilet, giet de bak leeg. Toilet goed naspoelen met water. Belangrijk: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken direct schoonmaken met veel water en grondig opdeppen en zonodig herhalen. Contact met leer en metaal vermijden: deze materialen kunnen aangetast worden.

Vlekken/resten: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken direct schoonmaken met veel water, grondig opdeppen en zonodig herhalen. Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen kunnen worden aangetast.

Aandachtspunten: Bij lage temperaturen werkt Vochtvreter® langzamer en kan klontvorming ontstaan. Bij verhoging van de temperatuur zal de werking weer versnellen. Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen kunnen worden aangetast.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Calciumchloride
Kleur:	Wit
pH-waarde ca.:	10

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.