



LJEPILO ZA TEKSTIL

LJEPILO ZA TEKSTIL OTPORNO NA PRANJE U PERILICI RUBLJA



OPIS PROIZVODA

Ljepilo za tekstil.

PODRUČJA UPORABE

Lijepi tekstil, jutu, filc i kokosovo vlakno. Prikladno za porubljanje samta i traperu, popravljavanje rupa i poderotina na odjeći i ukrašavanje materijala (npr. jakni, hlača, šatora, sklopivih stolaca i vjetrobrana), dodavanje predmeta od filca, obrube, otirače i tepihe te lijepljenje tekstila za drvo, letvice, ivericu, tvrde i porozne ploče vlaknate. PVC svijetle boje s pozadinom od tekstila (npr. bijela imitacija kože, Vistram®, Suwide®).

KARAKTERISTIKE

- Otporno na pranje, kemijsko čišćenje i glačanje
- Visoko, trenutno prijanjanje
- Elastični ljepljivi spoj
- Bez otapala

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne smije se upotrebljavati na temperaturama ispod +10 °C.

Zahtjevi za površinu: Materijali koje lijepite trebaju biti čisti i suhi.

Alati: Špatula ili mali kist.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Nanesite ljepilo u tankom i ravnomjernom sloju na obje strane. Pustite ga trenutak da miruje, a zatim spojite dijelove. Dobro potapkaite. Stezanje i pritiskanje nije potrebno. Neke boje i boje za tekstil mogu sadržavati tvari koje ubrzavaju postupak starenja ljepila, koje će zbog toga postati ljepljivo. Izbjegavajte izlaganje zalijepljenih materijala sunčevoj svjetlosti. Spriječite prodiranje ljepila u tanke materijale tako da ga nanesete u vrlo tankom i ravnomjernom sloju.

Mrlje/ostaci: Mrlje od ljepila teško se uklanjaju. Svježe mrlje odmah uklonite, i to isključivo vodom. Suhe mrlje rastopite razrjeđivačem i obrišite ih.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehnika lijepljenja:	Jednostrano nanošenje
Kemijska baza:	Lateks od prirodne gume
Otpornost na kemikalije:	Detergent-resistant
Konzistencija:	Kremasta
Vrijeme sušenja/stvrdnjavanja ribl.*:	24 sata
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Maksimalna otpornost na temperaturu:	90 °C
ph - vrijednost pribl.:	10
Čvrsta tvar pribl.:	60 %
Otapalo besplatno:	Da
Viskoznost:	Tekuća
Otpornost na vodu:	Vrlo dobro

* Vrijeme sušenja može varirati ovisno o površini, nanesej količini proizvoda, razini vlage i temperaturi okoline.

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.