



# LJEPILO ZA TAPETE SPECIAL

LJEPILO ZA TAPETE NA BAZI VISOKOKVALITETNE CELULOZE I SINTETIČKE SMOLE



## OPIS PROIZVODA

Ljepilo za tapete na bazi visokokvalitetne celuloze i sintetičke smole.

## PODRUČJA UPORABE

Prikladno za lijepljenje svih vrsta teških, iznimno teških i specijalnih tapeta kao što su tapete od rauhfaser, (teškog) duplexa, glatkog vinila, strukturiranog vinila, akrila, jute, pjene i tekstila te perive, reljefne i netkane tapete.

## KARAKTERISTIKE

- Ne gruda se
- Ne ostavlja mrlje
- Nanosi se izravno na zid
- Lako se nanosi
- Lako se može korigirati
- Iznimno snažno
- Spremno za upotrebu za 10 minuta
- Hermetički zatvoreno pakiranje
- Trajno svježa pasta
- Otporno na vlagu

## PRIPREMA

**Radni uvjeti:** Ne nanosite na temperaturama ispod +10 °C i/ili relativnoj vlažnosti višoj od 70 %.

**Zahtjevi za površinu:** Za optimalan rezultat površina mora biti porozna, čvrsta, čista, trajno suha, glatka, bez prašine i masnoća.

**Predobrada površine:** Uklonite stare tapete sredstvom za uklanjanje tapeta, zatim očistite površine da biste uklonili eventualne ostatke ljepila, masnoće ili prašine. Ispunite rupe i pukotine punilom za zid da biste izravnali površinu i zatim prekrijte eventualne mrlje da ne bi bile vidljive na površini tapete. Najprije na visokoupijajuće površine nanesite razrijeđeno ljepilo za tapete (20 % vode) kao temeljni premaz. Pustite da se sloj temeljnog premaza suši najmanje 2 sata. Ispjeskarite neupijajuće površine (npr. sloj lateksa) najprije otvaranjem, a zatim uklanjanjem prašine s površine.

**Alati:** Četka za nanošenje ljepila, kanta, štap za miješanje, stol za lijepljenje tapeta. Odmah nakon uporabe očistite alate vodom.

## PRIMJENA

### Upute za uporabu:

Dodajte malu količinu praha u hladnu vodu i snažno miješajte dok ne dobijete pastu bez grudica. Pustite pastu da miruje i zatim je ponovno snažno promiješajte nakon 10 minuta. Pasta je sada spremna za upotrebu.

Trake tapeta temeljito i ravnomjerno premažite krznenim valjkom ili kistom, pazeći da su rubovi dobro prekriveni.

Dvostruko presavijte trake i pustite da se pasta natopi slijedeći upute proizvođača tapeta. Nakon presavijanja zarolajte vinilnu tapetu da biste sprječili isušivanje rubova. Nanesite traku papira na zid i zagladite je plastičnom špatulom ili kistom. Uvijek zaglađujte tapete od središta do rubova te od vrha do dna. Pobrinite se da su rubovi pravilno pritisnuti jedan uz drugi.

**Mrlje/ostaci:** Odmah uklonite tragove paste tapkanjem čistom, suhom krpom. Osušena pasta na površini tapete može se ukloniti tapkanjem čistom, vlažnom krpom.

**Savjet:** Gotova pasta može se upotrebljavati nekoliko dana ako je čvrsto zatvorena.

**Napomene:** Tapete uvijek vješajte u skladu s uputama proizvođača.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Metil celuloza i kopolimer
Boja:	Bijela
Razrjeđivanje:	Pripremite ili miješajte s vodom.
Otpornost na vlagu:	Dobro

## FIZIOLOŠKA SVOJSTVA

Ljepilo za tapete je fiziološki sigurno.

## ROK TRAJANJA

Dobro zatvorite ambalažu i čuvajte je na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.