



LJEPILO ZA TAPETE UNIVERSAL

LJEPILO ZA TAPETE U PRAHU



OPIS PROIZVODA

Ljepilo za tapete na bazi modificiranog škroba.

PODRUČJA UPORABE

Prikladno za ljepljenje svih vrsta laganih, normalnih i teških tapeta uključujući tapete od papira, simplex, duplex i akrilne tapete.

KARAKTERISTIKE

- Ne gruda se
- Ne ostavlja mrlje
- Lako se nanosi
- Lako se može korigirati
- Iznimno snažno
- Spremno za upotrebu za 10 minuta
- Hermetički zatvoreno pakiranje
- Trajno svježa pasta
- pH neutralno
- Otporno na vlagu

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne nanosite na temperaturama ispod +10 °C i/ili relativnoj vlažnosti višoj od 70 %.

Zahtjevi za površinu: Za optimalan rezultat površina mora biti porozna, čvrsta, čista, trajno suha, glatka, bez prašine i masnoća.

Predobrada površine: Uklonite stare tapete sredstvom za uklanjanje tapeta, zatim očistite površine da biste uklonili eventualne ostatke ljepila, masnoće ili prašine. Ispunite rupe i pukotine punilom za zid da biste izravnali površinu i zatim prekrijte eventualne mrlje da ne bi bile vidljive na površini tapete. Najprije na visokoupijajuće površine nanesite razrijeđeno ljepilo za tapete (20 % vode) kao temeljni premaz. Pustite da se sloj temeljnog premaza suši najmanje 2 sata. Ispjeskarite neupijajuće površine (npr. sloj lateksa) najprije otvaranjem, a zatim uklanjanjem prašine s površine.

Alati: Četka za nanošenje ljepila, kanta, štap za miješanje, stol za ljepljenje tapeta. Odmah nakon uporabe očistite alate vodom.

PRIMJENA

Pokrivenost: Vidi tablicu

Upute za uporabu:

Dodajte malu količinu praha u hladnu vodu i snažno miješajte dok ne dobijete pastu bez grudica. Pustite pastu da miruje i zatim je ponovno snažno promiješajte nakon 10 minuta. Pasta je sada spremna za upotrebu.

Dodajte prah u malim količinama u hladnu vodu uz snažno miješanje dok se ne dobije pasta bez grudica. Nakon 15 minuta ponovno snažno promiješajte pastu. Pasta je sada spremna za upotrebu. Premažite temeljito i ravnomjerno, pazeći da rubovi budu pravilno pokriveni. Preklopite trake dvostruko i pustite da se pasta upije. Dobro pritisnite šavove, pomoću valjka. Uvijek objesite tapete u skladu s uputama proizvođača. Gotova pasta ostaje obradiva nekoliko dana kad se dobro zatvori.

Mrlje/ostaci: Odmah uklonite tragove paste tapkanjem čistom, suhom krpom. Osušena pasta na površini tapete može se ukloniti tapkanjem čistom, vlažnom krpom.

Savjet: Gotova pasta može se upotrebljavati nekoliko dana ako je čvrsto zatvorena.

Napomene: Tapete uvijek vješajte u skladu s uputama proizvođača.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Modificirani škrob
Boja:	Bijela
Razrjeđivanje:	Pripremite ili miješajte s vodom.
Otpornost na vlagu:	Dobro
Omjer smjese:	Vidi tablicu
ph - vrijednost pribl.:	10

FIZIOLOŠKA SVOJSTVA

Ljepilo za tapete je fiziološki sigurno.

ROK TRAJANJA

Dobro zatvorite ambalažu i čuvajte je na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.