



DOUBLEFIX UNIVERSEEL

EXTREEM STERKE, DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE



VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 10 °C.

Eisen oppervlakken: De te verlijmen oppervlakken moeten stevig, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Maak de te verlijmen oppervlakken voor het beste resultaat eerst schoon (bijv. met alcohol of terpentijn).

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Plak het product op het te bevestigen voorwerp zonder dat er luchtballen ontstaan. Voor de bevestiging van voorwerpen die zwaarder zijn dan 4 kg zijn meerdere stroken vereist die verticaal worden verdeeld met een onderlinge afstand van 3-5 cm. Verwijder de beschermende laag zonder de kleeflaag aan te raken. Bevestig het product op de gewenste plaats en druk het stevig vast.

Vlekken/resten: Verwijder taperesten met terpentijn.

Aandachtspunten: Raak de kleeflaag niet aan, omdat hierdoor de kleefkracht van de tape afneemt.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Extreem sterke, dubbelzijdige tape voor de permanente montage en bevestiging van voorwerpen voor binnen en buiten. De superkrachtige montagetape voor universeel gebruik. Biedt een permanent en veilig houvast op vrijwel alle gladde en licht ruwe oppervlakken, zoals metaal, tegels, kunststof, glas, hout, gips, steen en beton. Ideaal voor het bevestigen van borden, huisnummers, houders, haken, plankelementen, kabelgoten, decoratieve voorwerpen, profielen en nog veel meer. Volledig belastbaar na 60 minuten. Vochtbestendig.

TOEPASSINGSGEBIED

Ideaal voor de bevestiging van borden, huisnummers, houders, haken, plankelementen, kabelgoten, decoratieve voorwerpen en profielen enz. op vrijwel alle gladde en licht ruwe oppervlakken binnen en buiten. Geschikt voor metaal, tegels, kunststof, glas, hout, gips, steen en beton.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbelzijdige montagetape
- Extreem hoge kleefkracht
- Universeel inzetbaar
- Voor gladde en ruwe oppervlakken
- Voor binnen en buiten
- Vochtbestendig
- Temperatuurbestendig
- Schoon, eenvoudig, snel

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



DOUBLEFIX UNIVERSEEL

EXTREEM STERKE, DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager:	Polyethylene foam
Basisgrondstof:	Synthetisch rubber
Chemicaliën- bestendigheid:	Beperkt
Kleur:	Wit
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Hoge
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	75 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Afpeladhesie:	PE 6,0 N/25mm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Dikte (mm):	0.9 mm
UV-bestendigheid:	Goed
Type drager:	Polyester stof
Basisgrondstof:	Synthetisch rubber
Chemicaliën- bestendigheid:	Beperkt
Kleur:	Transparent (yellowish)
Holding power:	>168h (3kg)
Initial tack:	Extreem hoog
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	75 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Afpeladhesie:	SS 55 N/25mm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	80 N/25 mm
Dikte (mm):	0.81 mm
UV-bestendigheid:	Goed

VERPAKKINGSGROOTTES

Tape: 1,5m x 19mm op blisterkaart

OPSLAGCONDITIES

Bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.