POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS RUBAN DE MONTAGE BLANC

RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE DOUBLE FACE, BLANC, FACILE À UTILISER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban adhésif de montage double face, blanc, facile à utiliser, très solide et super rapide pour une utilisation universelle. Adhérence finale : jusqu'à 150 kg par rouleau.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour le montage de toutes sortes d'objets lisses ou légèrement rugueux comme des détecteurs d'incendie, des porte-manteaux, des cadres (photos), des miroirs, des petits accessoires de cuisine, des plaques signalétiques, des numéros de maison, des accessoires de salle de bains, etc. Sur de nombreuses surfaces comme le métal, le verre, le carrelage, les plastiques rigides, le bois, la pierre, les surfaces peintes, etc. Ne convient pas aux surfaces sensibles (p. ex., papiers peints), aux surfaces à revêtement antiadhésif (p. ex., PTFE) et aux endroits humides en permanence. Effectuer d'abord un test sur une petite zone.

PROPRIÉTÉS

· Très solide
· Super rapide
· Intérieur/extérieur
· Tous matériaux
· Résiste à la température Aucun perçage

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Température d'application : De +15 °C à +30 °C
Exigences des surfaces: Les deux parties doivent être fermes, propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
1. Appliquer le ruban adhésif de montage sur toute la longueur de l'objet à monter, sans retirer la couche de protection de l'autre côté, et bien appuyer pendant 10 s sur toute la longueur du ruban (plus la pression donnée est forte, plus la force de liaison sera résistante). 2.Retirer la couche de protection sans toucher l'adhésif. 3. Positionner l'objet et appuyer fermement pendant 10 s (plus la pression donnée est forte, plus la force de liaison sera résistante). Adhérence finale après environ 24 heures.
Taches/résidus: Éliminer les restes de ruban adhésif avec du white spirit.
Points d'attention: L'intensité de l'adhérence dépend de la qualité de la surface et de la matière, ainsi que de la profondeur de l'objet , l'adhérence maximale est obtenue avec des objets métalliques plats (profondeur < 10 mm) sur des surfaces métalliques propres et lisses. 150 kg par rouleau, selon des tests Afera 5012, dans des conditions idéales (surfaces planes, conditions de température et environnementales). Peut diminuer avec le temps.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Carrier type:	PE foam
Matière première de base:	Caoutchouc synthétique
Couleur:	Blanc
Holding power:	>168 hr (3,2kg)
Température minimale d'application:	15 °C
Température d'application maximale:	30 °C
Résistance minimale à la température:	-10 °C
Résistance maximale à la température:	75 °C
Adhérence au pelage:	10 N/25mm
Rolling ball tack:	24 cm
Epaisseur (mm):	0.98 mm

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un emballage fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.