



PATRONE ZA VRUĆE LIJEPLJENJE HOBBY

PROZIRNE, SNAŽNE, OKRUGLOG OBLIKA, PROMJERA 7MM



OPIS PROIZVODA

Bliker s prozirnim patronama za vruće lijepljenje visoke snage, promjera 7 mm, za samostalne projekte, popravke, učvršćivanje, brtvljenje i izoliranje. Prikladne za sve komercijalno dostupne pištolje za vruće lijepljenje s patronama promjera 7 mm.

PODRUČJA UPORABE

Za samo nekoliko sekundi lijepi mnogo poroznih i neporoznih materijala kao što su drvo, metal, kamen, staklo, pločice, keramika, koža, tekstil i mnogo vrsta plastike. Ima visoku sposobnost otapanja i prikladan je za samostalne projekte i sve kućanske popravke. Brzo, uredno, trajno i pouzdano lijepi gotovo sve materijale. Idealno za učvršćivanje, popravke, izolaciju i brtvljenje. Primjerice za tepihe, đonove i pete na cipelama, montažne letve, zidne lajsne ili lijepljenje pločice koja se odlijepila. Višenamjensko. Osobito za samostalne projekte i poluprofesionalnu upotrebu.

Nije prikladno za PE, PP, PTFE i materijali osjetljivi na toplinu.

Potporni elementi ili predmeti koji su stalno napeti.

KARAKTERISTIKE

- Prozirne i snažne
- Kratko vrijeme vezanja
- Bez otapala
- Ø 7 mm

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Nanesite ljepilo brzo i ne pretjerano štedljivo. Odmah zalijepite dva dijela. Ljepilo uvijek nanosite na čvršći materijal. Nanošenje ljepila: na fleksibilne površine nanosite ljepilo u debelim linijama, na čvrstim površinama ljepilo možete nanijeti u debelim linijama ili točkama. Ljepilo se može upotrebljavati za ispunjavanje sitnih rupa i pukotina.

Mrlje/ostaci: Stvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

Napomene: Nemojte upotrebljavati na temperaturama ispod +5 °C. Nikada nemojte vaditi patrone za lijepljenje iz pištolja za vruće lijepljenje. Na taj biste način mogli oštetiti mehanizam.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Ethylene vinylacetate copolymer
Boja:	Prozirno
Boja nakon stvrdnjavanja/sušenja:	Prozirno
Konzistencija:	Čvrsta
Gustoća pribl.:	0.95 g/cm ³
Kapacitet ispunjavanja:	Vrlo dobro
Čvrstoća (Shore A):	80
Izolacija:	Dobro
Minimalna temperatura taljenja:	170
Maksimalna temperatura taljenja:	160 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	70 °C
Otvoreno vrijeme pribl.:	20 sekundi
Otapalo besplatno:	Da

VELIČINE PAKIRANJA

Bliker s 12 patrona za vruće lijepljenje promjera 7mm

ROK TRAJANJA

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.